

FICHA TÉCNICA | DATASHEET | FICHE TECHNIQUE | FICHA TÉCNICA

Tela Impermeabilizante ISOL
ISOL Waterproofing Membrane
Membrane d'Imperméabilisation ISOL
Membrana Impermeabilizante ISOL

MODELO | MODEL | MODÈLE | MODELO

ISOL

REFERÊNCIA: Ver anexo | EAN: Ver anexo



INSTALAÇÃO | INSTALLATION | INSTALLATION | INSTALACIÓN

A instalação deverá ser efetuada por um técnico habilitado
The installation should be carried out by a qualified technician
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié
La instalación debe ser realizada por un técnico habilitado

EMBALAGEM | PACKAGING | CONDITIONNEMENT | EMBALAJE

Fornecido em rolo com película
Supplied on a roll with cling film
Fourni en rouleau avec film
Suministrado en rollo con película

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL FEATURES | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tela impermeabilizante de 3 camadas composta por PP/ PU/PP (polipropileno/ poliuretano/ polipropileno)
- 100% impermeável, flexível e fácil de aplicar
- Aderência ao cimento
- Resistente e resiliente (conforme as normas EN12310 e EN12311)
- Resistente ao fogo (conforme norma EN11925-2)
- 3-layer waterproofing membrane made of PP/PU/PP.
- 100% waterproof, flexible and easy to apply
- Adherent to cement
- Resistant and resilient (according to EN12310 and EN12311 standards)
- Fire resistant (according to standard EN11925-2)
- Membrane imperméable à 3 couches: PP / PU / PP.
- 100 % imperméable, souple et facile à appliquer
- Adhérent au ciment
- Résistant et résilient (selon les normes EN12310 et EN12311)
- Résistant au feu (selon la norme EN11925-2)
- Membrana impermeabilizante de 3 capas de PP / PU / PP (polipropileno / poliuretano / polipropileno)
- 100% impermeable, flexible y fácil de aplicar
- Adherente al cemento
- Resistente y resiliente (según las normativas EN12310 y EN12311)
- Resistente al fuego (según la normativa EN11925-2)

GARANTIAS E MANUTENÇÃO | WARRANTY AND MAINTENANCE | GARANTIES ET MAINTENANCE | GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO

- Garantia 3 anos para defeitos de fabrico
- Não utilizar produtos abrasivos/ corrosivos
- 3 - year warranty for manufacturing defects
- Do not use abrasive / corrosive products
- Garantie pour les défauts de fabrication: 3 ans
- Ne pas utiliser de produits abrasifs / corrosifs
- Garantía para defectos de fabricación : 3 años
- No usar detergentes abrasivos / corrosivos

ANEXO | ATTACHMENT | ATTACHEMENT | ARCHIVO ADJUNTO

REF.

TAMANHO | SIZE | TAILLE | TAMAÑO

EAN

BK4029000	1,5X5M	5609239597845
BK4029010	1,5X10M	5609239597852
BK4029020	1,5X20M	5609239597869
BK4029030	1,5X30M	5609239597876