


FICHA TÉCNICA | DATASHEET | FICHE TECHNIQUE | FICHA TÉCNICA

Torneira Urinol Electrónica Encastrar
Urinal Concealed Electronic Batteries Tap
Robinet Électronique Urinoir À Encastrer (Piles)
Grifo Electrónico Urinario Empotrado (Pilas)

MODELO | MODEL | MODÈLE | MODELO

Torneira Urinol Electrónica Encastrar

REFERÊNCIA: CT2300110 | EAN: 5609239216531



medidas em mm // measures in mm // mesures en mm // medidas en mm

INSTALAÇÃO | INSTALLATION | INSTALLATION | INSTALACIÓN

A instalação deverá ser efetuada por um técnico habilitado
The installation should be carried out by a qualified technician
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié
La instalación debe ser realizada por un técnico habilitado

EMBALAGEM | PACKAGING | CONDITIONNEMENT | EMBALAJE

Fornecido em embalagem de cartão
Supplied in a carton box
Fourni dans une boîte à carton
Suministrado en un embalaje de cartón

CARACTERISTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL FEATURES | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Fonte de energia: 4 pilhas alcalinas x 1,5V AA• Pressão mínima de trabalho: 0,5 Bar• Pressão máxima de trabalho: 6 Bar• Temperatura máxima de trabalho: 70º• Distância mínima do sensor: 60cm• Distância máxima do sensor: 75 cm• Sinalização de descarga da bateria: sim• Sistema anti-vandalismo: sim• Descarga automática após 24h inativo | <ul style="list-style-type: none">• Power source: 4 x 1.5V AA alkaline batteries• Minimum working pressure: 0.5 bar• Max working pressure: 6 bar• Maximum working temperature: 70º• Minimum sensor distance: 60 cm• Maximum sensor distance: 75 cm• Battery discharge warning: yes• Anti-vandalism system: yes• Automatic Tap: 24 h | <ul style="list-style-type: none">• Source d'alimentation: 4 piles alcalines AA de 1,5 V• Pression de travail minimale: 0,5 bar• Pression de travail maximale: 6 bar• Température maximale de travail: 70º• Distance minimale du capteur: 60 cm• Distance maximale du capteur: 75 cm• Avertissement de décharge de la batterie: oui• Système anti-vandalisme: oui• Robinet automatique: 24 h | <ul style="list-style-type: none">• Fuente de energía: 4 pilas alcalinas AA de 1.5V• Presión mínima de trabajo: 0,5 bar.• Presión máxima de trabajo: 6 bar• Temperatura máxima de trabajo: 70º.• Distancia mínima del sensor: 60 cm• Distancia máxima del sensor: 75 cm• Advertencia de descarga de la batería: sí• Sistema antivandalismo: sí.• Grifo Automático: 24 h |
|---|---|--|---|

GARANTIAS E MANUTENÇÃO | WARRANTY AND MAINTENANCE | GARANTIES ET MAINTENANCE | GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO

- | | | | |
|--|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Garantia para defeitos de fabrico (excluem-se peças de desgaste rápido): 3 anos- Limpar com pano húmido- Não usar detergentes abrasivos- Secar depois de limpar | <ul style="list-style-type: none">- Warranty for manufacturing defects (The normal abrasion of wear parts is excluded from our warranty): 3 years- Clean with damp cloth- Do not use abrasive detergents- Dry after cleaning | <ul style="list-style-type: none">- Garantie pour les défauts de fabrication (Sont exclus de la garantie les pièces d'usure): 3 ans- Nettoyer avec un chiffon humide- Ne pas utiliser des produits abrasifs- Sécher après nettoyage | <ul style="list-style-type: none">- Garantia para defectos de fabricación (Queda excluído de la garantía el desgaste por su uso normal): 3 años- Limpiar con un paño humedecido- No usar detergentes abrasivos- Secar después de limpiar |
|--|---|--|---|

CT2300110.00